

Deklaracja zgodności nr 33 / 2006

1. *Dorken Delta Folie Sp. z o.o. 02-841 Warszawa, ul. Kobuza 30.*

Producent: *Dörken GmbH & Co. KG, Wetterstraße 58, D – 58 313 Herdecke.*

2. Nazwa wyrobu budowlanego: *Folia profilowana z HD PE DELTA-MS*

Długość: 20 m, szerokość: 1,00 m; 1,50 m; 2,00 m; 2,40 m; 3,00 m;

Wysokość profili: 8 mm,

Kolor: brązowy.

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: *PKW i U 25.23.15 – 90.9*

4. Przeznaczenie i zakres stosowania: *do ochrony przeciwwilgociowej fundamentu, do ochrony odpornych na nacisk uszczelnień i izolacji termicznych, a także jako warstwa wyrównawcza pod płyty fundamentowe.*

5. Specyfikacja techniczna: *Aprobata Techniczna AT-15-6938/2006
wydana przez Instytut Techniki Budowlanej
- jednostka notyfikowana nr 1488.*

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego: *masa: 580 g/m²,
siła zrywająca wzdłuż/w poprzek: >420/400 N/50 mm, wydłużenie względne: >30 %,
odporność na ujemne temperatury – nie pęka na wałku o średnicy 10 mm,
wytrzymałość na ściskanie > 240 kN / m², odporność złącza na ścinanie (z taśmą
Delta-Band) > 80N / 50mm.*

7. *Instytut Techniki Budowlanej – Zespół Laboratoriów Badawczych
Certyfikat Akredytacji AB 023,*

Raporty z badań nr: LH-1128/F2/05;

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Warszawa, 01.03.2006 r.

DYREKTOR

Sławomir Zadroga