



0854

Röben Klinkerwerke GmbH & CO. KG

14827 Wiesenburg OT Reetz
Tel. 00-49 / 33849750, Fax: 00-49 / 3384950005
www.roeben.com; info@roeben.com

06

0854 -BPR -0418

EN 771-1

LD – pustak poryzowany - Klasa I
498 mm x 115mm x 249 mm

Ceramiczne pustaki poryzowane do stosowania na ściany nośne i nienośne w murach niezabezpieczonych

Wymiary maksymalne	średnia wartość : Klasa Tm (wg DIN V 20 000-401) rozpiętość : Klasa Rm (wg DIN V 20 000-401)
Kształt i budowa	Pustak drażony, rysunek d
Wytrzymałość na ściskanie (średnia)	15,0 N/mm ² (wg DIN V 20 000-401)
Gęstość – brutto (średnia)	850 kg/m ³ (MW). Klasa D2
Przewodność cieplna	Zgodnie z normą
Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych	Klasa S2
Wytrzymałość spoiny (wartości wg DIN EN 998-2, załącznik C	0,30 N/mm ² dla zaprawy klejowej
Reakcja na ogień	Klasa A1

KIEROWNIK LABORATORIUM
Teresa Kopic