



0854

**Röben Klinkerwerke GmbH & CO. KG**

14827 Wiesenburg OT Reetz  
Tel. 00-49 / 33849750, Fax: 00-49 / 3384950005  
[www.roeben.com](http://www.roeben.com); info@roeben.com

06

**0854 -BPR -0418**

EN 771-1

**LD – pustak poryzowany - Klasa I**  
**248 mm x 365mm x 249 mm**

Ceramiczne pustaki poryzowane do stosowania na ściany nośne i nienośne w murach niezabezpieczonych

Wymiary maksymalne	średnia wartość : Klasa Tm (wg DIN V 20 000-401) rozpiętość : Klasa Rm (wg DIN V 20 000-401)
Kształt i budowa	Pustak drażony, rysunek d
Wytrzymałość na ściskanie ( średnia )	15,0 N/mm <sup>2</sup> (wg DIN V 20 000-401)
Gęstość – brutto (średnia)	850 kg/m <sup>3</sup> (MW). Klasa D2
Przewodność cieplna	Zgodnie z normą
Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych	Klasa S2
Wytrzymałość spoiny (wartości wg DIN EN 998-2, załącznik C	0,30 N/mm <sup>2</sup> dla zaprawy klejowej
Reakcja na ogień	Klasa A1

KIEROWNIK LABORATORIUM  
*Teresa Kopic*